

ECCOLELED SLIM-E

CARACTERÍSTICAS

- Recomendada para uso em escritórios, agências bancárias e farmácias
- Integrado com LED Downlight de Alta Performance
- Design Slim - elegância e eficiência para o seu projeto
- Maior controle de ofuscamento - baixo UGR
- Aletas de alumínio de alto brilho

ESPECIFICAÇÕES

- Instalação em forro de gesso e modulado
- Vida útil acima de 50.000 horas
- Produto em 220V - versão 127V sob consulta
- Opção dimerizável/DALI

CORES DISPONÍVEIS

outras cores sob consulta



ECCOLELED SLIM-E/C120




Dimensões: 1240 x 100 x 40
Nicho: 1155 x 87 (mm)

ECCOLELED SLIM-E/C060



Dimensões: 620 x 100 x 40
Nicho: 570 x 87 (mm)

CURVA FOTOMÉTRICA



Modelo ECCOLELED C120

MODELOS

Código SKU	Modelo	Fonte	CCT(K)	Potência (W)	Fluxo Efetivo (lm)	Eficácia (lm/W)	UGR	IRC	Vida útil (hr)	IP
010111	ECCOLELED SLIM-E/C120-4000830-220V	LED integrado	3000	37,6	4252	111,8	<20	>80	50000	20
010112	ECCOLELED SLIM-E/C120-4000840-220V	LED integrado	4000	37,6	4252	111,8	<20	>80	50000	20
010590	ECCOLELED SLIM-E/C120-4000865-220V	LED integrado	6500	37,6	4252	111,8	<20	>80	50000	20
010580	ECCOLELED SLIM-E/C060-2000830-220V	LED integrado	3000	19,5	2044	104,8	<20	>80	50000	20
010581	ECCOLELED SLIM-E/C060-2000840-220V	LED integrado	4000	19,5	2044	104,8	<20	>80	50000	20
010608	ECCOLELED SLIM-E/C060-2000865-220V	LED integrado	6500	19,5	2044	104,8	<20	>80	50000	20

